

## Ubiquiti UniFi UDM-Pro Dream Machine Pro mit integriertem Controller und Video-Server



**CHF 439.00**

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

**Marke** Ubiquiti

**Artikelnummer** UDM-PRO

### Produktbeschreibung

- Ubiquiti UniFi UDM-Pro Dream Machine Pro mit integrierter Controller und Video-Server
- 8-Port-Gigabit-Switch mit 1 Gbps RJ45 und 10G SFP+ LAN
- All-in-one 1U-Rack-Appliance für kleine bis mittlere Unternehmen
- Kombiniert das neue UniFi-Betriebssystem mit 8-Port-Switch und Sicherheits-Gateway
- UniFi Protect Videoüberwachungs-NVR mit standardmässiger 3.5-Zoll-Festplattenunterstützung
- Anwendungsbereich: Home; Small/Medium Business; Enterprise
- neu und originalverpackt
- 2 Jahre Garante

### Technische Daten

Produktbeschreibung:	Ubiquiti UniFi Dream Machine Pro - Netzwerk-Verwaltungsgerät
Gerätetyp:	Netzwerk-Verwaltungsgerät
Formfaktor:	Rack-montierbar - 1U
Prozessor:	1 x ARM Cortex-A57 1.7 GHz
RAM:	4 GB
Flash-Speicher:	16 GB
Data Link Protocol:	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung:	IPS-Durchsatz: 3,5 Gbit/s
Zubehör im Lieferumfang:	Rack-Montage-Kit
Stromversorgung:	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Redundante Stromversorgung:	Optional
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe):	44.24 cm x 28.56 cm x 4.37 cm
Gewicht:	3.9 kg

## Allgemein

Gerätetyp: Netzwerk-Verwaltungsgerät

Höhe (Rack-Einheiten): 1U

Integrierte Peripheriegeräte: 1,3"-Touchscreen-Display

Peripheriegeräte:

Breite: 44.24 cm

Tiefe: 28.56 cm

Höhe: 4.37 cm

Gewicht: 3.9 kg

## Prozessor / Speicher / Speicherkapazität

Installierte Prozessoren: 1 x ARM Cortex-A57 1.7 GHz

Max. unterstützte Anzahl: 1

RAM: 4 GB DDR4 SDRAM

Flash-Speicher: 16 GB

## Netzwerk

Formfaktor: Rack-montierbar

Anschlusstechnik: Kabelgebunden

Data Link Protocol: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Leistung: IPS-Durchsatz: 3,5 Gbit/s

Statusanzeiger: HDD-Aktivität, Link/Aktivität/Geschwindigkeit

Leistungsmerkmale: Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Inhaltsfilterung, Deep Inspection, Spanning Tree Protocol (STP)-Unterstützung, Quality of Service (QoS), RADIUS-Unterstützung, Jumbo-Frames-Support, VPN-Server, Storm Control, doppelte WAN-Ausfallsicherung, Bluetooth-Verwaltung, 12KV ESD Protector (Kontaktentladung), 16KV ESD Protector (Luftspaltentladung)

Produktzertifizierungen: IEEE 802.1x

## Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungseinschübe: 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)

Schnittstellen: 8 x 1000Base-T - RJ-45 | 1 x 1000Base-T - RJ-45 (WAN) | 1 x 10GBase-X - SFP+ | 1 x 10GBase-X - SFP+ (WAN)

## Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang: Rack-Montage-Kit

Kennzeichnung: IC, FCC

## Stromversorgung

Stromversorgungsgerät: Internes Netzteil

Installierte Anzahl: 1

Max. unterstützte Anzahl: 2

Redundante Optional

Stromversorgung:

Erforderliche Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Netzspannung:

Leistungsaufnahme im 33 Watt

Betrieb:

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen: UniFi Controller

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur: -10 °C

Max. Betriebstemperatur: 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit 5 - 95 % (nicht kondensierend)

im Betrieb:

## Produkteigenschaften

**Zustand** Neugerät